

304TX-N

N-TRON
THE INDUSTRIAL NETWORK COMPANY

300 series - 小型、低予算 -

インダストリー規格対応10/100Base-TX イーサネットスイッチ

機能/仕様

- ・RJ45 インタフェース: 4ポート (ESD保護ダイオード装備)
UTP/STP Cat5e,6対応
Full Wire Speed
自動速度認知10/100Mbps
半/全二重通信
- ・リモートモニタリング機能 (OPC HMI対応)
- ・電源仕様: DC24V (10-30VDC) @250mA
冗長化電源
入力回路にはサージ保護ダイオードを装備

▼筐体仕様

- ・実装方式: DIN-Rail対応
- ・材質: スチール
- ・寸法: 76.2(h) × 50.8(w) × 86.4(d)mm
- ・重量: 341(g)

- ・動作温度: -20~+70°C
- ・Shock: 200g/10ms
- ・振動: 50g,5-200Hz,15sec
- ・MTBF: 200万時間
- ・無償保証期間: 5年間



※ここに掲載の内容(外観、仕様、価格等)は、予告無く変更されることがございます。(2009年8月現在)

日本正規代理店

NetWell
株式会社 ネットウェル

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目26番1号 長田屋ビル6F

事業企画取扱 TEL: 03-5368-3459 FAX: 03-3226-2860 URL: <http://www.netwell.co.jp> E-mail: planning-info@netwell.co.jp

大阪営業所 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目2番10号 TEL: 06-4963-6651 FAX: 06-4963-6652