

# 305FX-N

**N-TRON**  
THE INDUSTRIAL NETWORK COMPANY

300 series - 小型、低予算 -

## インダストリー規格対応10/100Base-TX/100BaseFX イーサネットスイッチ

### 機能/仕様

- ・RJ45 インタフェース: 4ポート (ESD保護ダイオード装備)  
UTP/STP Cat5e,6対応  
Full Wire Speed  
自動速度認知10/100Mbps
- ・Fiber インタフェース: 1×100Base FX(ST,SC コネクタ対応)  
シングルモード/マルチモード対応  
(15,40,80Km:シングルモード伝送)  
半/全二重通信
- ・リモートモニタリング機能 (OPC HMI対応)
- ・電源仕様: DC24V (10-30VDC) @250mA  
冗長化電源  
入力回路にはサージ保護ダイオードを装備

### ▼筐体仕様

- ・実装方式: DIN-Rail対応
- ・材質: スチール
- ・寸法: 88.9(h) × 50.8(w) × 86.4(d)mm
- ・重量: 341(g)
  
- ・動作温度: -20~+70°C
- ・Shock: 200g/10ms
- ・振動: 50g,5-200Hz,15sec
- ・MTBF: 200万時間
- ・無償保証期間: 5年間



日本正規代理店

**NetWell**  
株式会社 ネットウェル

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目26番1号 長田屋ビル6F  
事業企画取扱 TEL: 03-5368-3459 FAX: 03-3226-2860 URL: <http://www.netwell.co.jp> E-mail: [planning-info@netwell.co.jp](mailto:planning-info@netwell.co.jp)  
大阪営業所 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目2番10号 TEL: 06-4963-6651 FAX: 06-4963-6652

※ここに掲載の内容(外観、仕様、価格等)は、予告無く変更されることがございます。(2009年8月現在)