

516TX-A

500 series - イーサネット接続できる産業用機器、あるいは、セキュリティー装置を接続するために最適なスイッチ -

インダストリー規格対応10/100Base-TX マネージメント・イーサネットスイッチ

機能/仕様

- ・RJ45 ポート数: 16 (ESD保護ダイオード装備)
UTP/STP Cat5e,6対応
Full Wire Speed
自動速度認知10/100Mbps
半/全二重通信
- ・プロトコル: VLAN,IGMP Snooping, Port Trunking, QoS,
Port Mirroring, IGMP and query auto detect modes.
- ・リモートモニタリング機能 (OPC HMI対応)
- ・電源仕様: DC24V (10-30VDC) @400mA
冗長化電源
入力回路にはサージ保護ダイオードを装備



▼筐体仕様

- ・実装方式: DIN-Rail対応
- ・材質: スチール
- ・寸法: 58.5(h) × 193(w) × 86.4(d)mm
- ・重量: 795(g)

- ・動作温度: -40~+85°C
- ・Shock: 200g/10ms
- ・振動: 50g,5-200Hz,15sec
- ・MTBF: 200万時間
- ・無償保証期間: 5年間

※ここに掲載の内容(外観、仕様、価格等)は、予告無く変更されることがございます。(2009年12月現在)

日本正規代理店

NetWell
株式会社 ネットウェル

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目26番1号 長田屋ビル6F
事業企画取扱 TEL: 03-5368-3459 FAX: 03-3226-2860 URL: <http://www.netwell.co.jp> E-mail: planning-info@netwell.co.jp
大阪営業所 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目2番10号 TEL: 06-4963-6651 FAX: 06-4963-6652