

# 526FX

## インダストリー規格対応 10/100BaseTX・10/100BaseFX イーサネットスイッチ

N-Tron526FX は、10/100BaseTX・100BaseFX に対応した産業用イーサネットスイッチです。ミッション・クリティカルな製造ラインのデータ収集やリモート I/O システムの接続、機械・装置などの制御に必要なイーサネット接続アプリケーションの通信に高信頼性と高速データ通信機能を提供します。

また、N-View オプション等を追加することにより、OPC - HMI 対応機としてリング型ネットワーク内で障害監視モニタリングなどの管理機能をご利用いただくことが可能です。

### 機能 / 仕様

- ・RJ-45 インターフェース : 24 x 10/100BaseTX ポート(ESD 保護ダイオード装備)  
UTP/STP Cat3,5 対応  
Full Wire Speed  
自動速度認知 10/100Mbps
- ・Fiber インターフェース : 2 x 100BaseFX ポート(SC,ST コネクタ対応)  
マルチモード/シングルモード対応
- ・Ethernet 規格 : IEEE802.3,1613 準拠
- ・電源仕様 : DC24V(10-30VDC) @1A  
冗長化電源  
入力回路にはサージ保護ダイオードを装備
- ・オプション  
N-View オプション : リモートモニタリング機能(OPC HMI 対応)  
Advanced Management : IGMP Snooping 機能  
VLAN、QoS、Trunking、ミラーリング機能  
(+ N-View オプション)

#### ▼ 媒体仕様

- ・実装方式 : ラックマウント対応
- ・材質 : スチール
- ・寸法 : 44.5(h) x482.6.(w) x106.7(d) mm
- ・重量 : 1678(g)
- ・動作温度 : -40 ~ +85
- ・Shock : 200g・10ms
- ・振動 : 50g, 5-200Hz,15sec
- ・MTBF : 200 万時間
- ・無償保証期間 : 5 年間



ここに掲載の内容(外觀、仕様、価格等)は、予告なく変更されることがございます。(2010年9月現在)

日本正規代理店

**NetWell**  
株式会社ネットウェル

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1 丁目 26 番 1 号 長田屋ビル 6F

事業企画取扱 TEL: 03-5368-3459 FAX: 03-3226-2860 URL: <http://www.netwell.co.jp> E-Mail: [planning-info@netwell.co.jp](mailto:planning-info@netwell.co.jp)

大阪営業所 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町 4 丁目 2 番 10 号 TEL: 06-4963-6651 FAX: 06-4963-6652