

# 708M12

**N-TRON**  
THE INDUSTRIAL NETWORK COMPANY

IP67 series M12 コネクタを採用し塵、低/高圧水噴流、一時的な水浸漬から防護

## インダストリー、IP67 規格対応 10/100BaseTX フルマネージドイーサネットスイッチ

N-Tron 708M12 は IP67(防塵、防水規格)対応の 10/100BaseTX フルマネージドイーサネットスイッチです。非常に苛酷な設置環境条件下短時間の水中での稼動も可能で、海洋開発・調査等での稼働条件下でのご利用が可能です。

更にネットワークで使用する際に必要な、SNMPv1,2,3 の完全対応、障害時の自動経路修復機能、OPC モニタリング障害監視機能などの管理機能も標準機能としてご利用いただけます。

### 機能 / 仕様

- ・M12 インターフェース : 8 x 10/100BaseTX M-12D Coded 4 ピン Female ポート  
UTP/STP Cat3,5,対応、tore-and-Forward 方式
- ・電源仕様 : DC24VDC(10-30VDC)@250mA  
冗長化電源、入力回路にはサージ保護ダイオードを装備

#### ▼ 媒体仕様

- ・実装方式 : バルクヘッド・マウント方式  
(DIN-Rail 実装はオプション)
- ・材質 : スチール
- ・寸法 : 170.1(h) x170.1(w) x45.7(d) mm
- ・重量 : 1632(g)
- ・動作温度 : -40 ~ +80
- ・Shock : 200g・10ms
- ・振動 : 50g , 5-200Hz,15sec
- ・MTBF : 200 万時間
- ・無償保証期間 : 3 年間
- ・適合規格 : FCC Part 15 ClassA  
CE:EN61000-6-2-4 EN55011,EN61000-4-2-3,4,5,6  
UL Listed for used Class1,Division2 Hazardous locations



#### ▼ 主な管理機能

- ・SNMP v1,v2,v3 完全準拠 & 管理機能設定 Web ブラウザ対応
- ・SDカードによるスイッチ設定パラメータ情報のバックアップに対応
- ・30ms 以内でのリング経路自己回復機能(N-LING 構成時)
- ・N-LING マネージャーによる最大 250 台(管理型 N-Tron スイッチ、非管理型は最大 50 台)の一括管理
- ・N-View OPC モニタリング対応(リング内障害監視)
- ・RSTP-IEEE802.3D 対応
- ・IGMP スヌーピング/4096MAC アドレス/ポートミラーリング/VLAN/LLDP 他管理機能に対応

- ▼ 適合規格 : UL ,FCC ,CE, IEEE1613,NEMA TS1/TS2,  
ABS Type Approval, ATEX Zone2,  
EN50155 for Railway Applications,RoHS, GOST-R

ここに掲載の内容(外觀、仕様、価格等)は、予告なく変更されることがございます。(2010年9月現在)

日本正規代理店  
**NetWell**  
株式会社ネットウェル

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1 丁目 26 番 1 号 長田屋ビル 6F  
事業企画取扱 TEL: 03-5368-3459 FAX: 03-3226-2860 URL: <http://www.netwell.co.jp> E-Mail: [planning-info@netwell.co.jp](mailto:planning-info@netwell.co.jp)  
大阪営業所 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町 4 丁目 2 番 10 号 TEL: 06-4963-6651 FAX: 06-4963-6652